

**1. NÁZEV VÝROBKU****PROBATEC PLAIN TA 30****2. POPIS VÝROBKU**

Probatec Plain TA je modifikovaný elastomerbitumenový (SBS) hydroizolační samolepící pás vyztužený vložkou ze skelné rohože. Vrchní strana pásu je opatřena jemným minerálním posypem, spodní stranu chrání snímatelná fólie.

Balení:

Tloušťka	3,0 mm
Šířka	1 m
Návin	10 m
Hmotnost role	36 kg

3. POUŽITÍ

Probatec Plain TA se používá jako podkladní samolepící pás pro dvouvrstvé systémy hydroizolačního pláště plochých a šikmých střech. Lze ho také přímo aplikovat na tepelnou izolaci z pěnových plastů (ty musí být ovšem řádně přikotveny k podkladu).

4. ZPŮSOB APLIKACE

Hydroizolační pás Probatec Plain TA je samolepící. Na suchý zásadně napenetrovaný podklad (beton, dřevěné bednění) se pás po odstranění snímatelné fólie nalepí. Podélné spoje 80 mm jsou také opatřeny samosnímatelnou fólií. Příčné spoje v přesahu min. 100 mm se horkovzdušně natavují. Teplota zpracování je určena mezi +10° a 30°C (vyjímečně do 5°C – následné natavení vrchního pásu).

5. TECHNICKÁ DATA

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota	Zkušební norma	*
Šířka	m	1,0	EN 1848-1	
Vodotěsnost	-	Vyhovuje	EN 1928:2000	
Odolnost proti protrhávání	N	≥100	EN 12310-1	
Max. tahová síla (podél)	N/50mm	≥350	EN 12311-1	
Max. tahová síla (napříč)	N/50mm	≥250	EN 12311-1	
Tažnost (podél/napříč)	%	≥4	EN 12311-1	
Propustnost vodních par	m	40	EN 1931	
Ohebnost za nízkých teplot	°C	-20	EN 1109	
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	°C	+ 85	EN 1110	
Umělé stárnutí	-	Vyhovuje	EN 1296	

6. UŽIVATELSKÉ INFORMACE

- Skladování:** **Probatec Plain TA** je zabalen v rolích a ty jsou uloženy na paletách nastojato. Role jsou uchyceny pomocí obalové fólie. Materiál je nutné chránit před povětrnostními vlivy a znečištěním. Doporučuje se skladovat v čistých a suchých skladech.
- Odpady:** Materiál není recyklovatelný, ale je ho možno spalovat za speciálních podmínek. Výrobek jako odpad není klasifikován jako nebezpečný.

7. DODAVATEL

- Adresa:** **EUROTEC Praha, a.s.**
Škroupovo nám. 1255/9
130 00 Praha 3, Česká republika
- www:** www.eurotec.cz